



## Prestatiekenmerken Berger garagedeuren

volgens Europa-norm 13241-1

Omgevingsfactoren:

- Winddoorlaatbaarheid volgens EN 12426 klasse 1
- Winddichtheid volgens EN 12424 klasse 2
- Waterdoorlaatbaarheid volgens EN 1425 klasse 2
- Geluidsreductiewaarde is circa 22dB

Isolatiewaarden:

### HOOGTE

3280 mm	1.32	1.25	1.20	1.15	1.11	1.05	1.04
3000 mm	1.35	1.29	1.24	1.19	1.16	1.09	1.08
2500 mm	1.39	1.34	1.28	1.24	1.20	1.15	1.12
2125 mm	1.44	1.39	1.33	1.30	1.27	1.22	1.19
<b>BREEDTE</b>	>2000	2250	2500	3000	3500	4500	5000

Thermische isolatie waarden volgens EN 12428 in  $W/m^2/^\circ C$



SP Swedish National Testing and Research Institute heeft als Notified Body no. 0402 (aangemelde instantie) Initial Type testing uitgevoerd op bovenstaande producten, en het rapport mag worden gebruikt als ondersteuning voor een EC Verklaring van Overeenstemming volgens de eisen in de norm EN 13241-1:2003.

## Wij Garanderen

het uiterst geperfectioneerde industriële productieproces waarmee de Berger garagedeuren worden geproduceerd staat garant voor een optimale productiekwaliteit